



Tipo: corda a 3 lignoli.

Composizione: fibra di nylon 6.6 alta tenacità 100% (poliammide).

Caratteristiche: lavorazione gherlino (liscia per i diametri mm. 3-4-5-6, a richiesta realizzabile nel tipo liscia ritorta per tutte le misure). Possibilità di impiombature. Resistente ai raggi UV. Ottima resistenza alla rottura. Basso allungamento. Questo prodotto ha un carico di rottura superiore del 25% ca. ai prodotti realizzati in fibra di poliestere.

Classe: semi-affondante.

Colore: bianco e bianco con segnalino colorato (da specificare nell'ordine).

Utilizzo e impiego: indicato per carichi gravosi e per impieghi dove il carico è sollecitato agli strappi quali ad esempio ormeggio di grosse imbarcazioni, impieghi tecnici e industriali, utilizzato in tutti gli impieghi di sicurezza.

DIAM. Ø mm.	CONFEZIONE Mtl.	C. R. Kg. Teorico	PESO Gr./mtl.
3	1000	160	6
4	1000	300	11
5	500	500	16,5
6	200	750	23,7
8	200	1.350	42
10	200	2.080	65
12	200	3.000	94
14	200	4.100	128
16	200	5.300	166
18	200	6.700	210
20	100/200	8.300	260
22	100/200	10.000	315
24	100/200	12.000	375
26	100/200	13.900	440
28	100/200	15.800	510
30	100/200	17.900	585
32	100/200	20.000	665
34	100/200	22.400	750
36	100/200	24.800	840
38	100/180	27.400	940
40	100/150	30.000	1.040
42	100/130	32.900	1.150
44	100/120	35.800	1.260